



NT 22/1 Ap Te

Idealen za obrtnike: mokro/suhi sesalnik NT 22/1 Ap s vtičnico za naprave (z avtomatskim zagonom), velike sesalne moči in s polavtomatskim čiščenjem. Kompaktna in lahka naprava za začetnike.



1 Majhna masa in kompaktne dimenzije

- Stroj omogoča preprost in praktičen transport in shranjevanje.



2 Polavtomatsko čiščenje filtra

- Polavtomatsko čiščenje filtra učinkovito in trajno zagotavlja veliko moč sesanja.



3 PES filter s patroni odporen na vlago

- Možen je enostaven prehod z mokrega na suho sesanje in obratno, brez predhodnega sušenja PES filtra s patronami.



4 Vtičnica za električna orodja (z avtomatskim zagonom)

- Vtičnica za naprave služi kot „daljinski upravljalca“ za sesalec.
- Sesalnik se začne avtomatsko gibati takoj, ko se vključi priključeno električno orodje.



NT 22/1 Ap Te

- Učinkovito polavtomatsko čiščenje filtra
- Vtičnica za električna orodja z avtomatskim zagonom.
- PES filter s patroni odporen na vlago

Tehnični podatki

Številka naročila	1.378-610.0
	4054278287935
Vrsta toka	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Količina zraka	71
Vakuum	255 / 25,5
Prostornina posode	22
Material posode	Plastika
Zmogljivost sesanja	1300
Standardna nominalna širina	DN 35
Dolžina kabla	6
Emisije zvočnega tlaka	72
Število motorjev	1
Teža	6,1
Mere (D × Š × V)	380 × 370 × 480

Oprema

Sesalna cev	1,9 / z upognjenim nastavkom
Sesalna cev	2 × 0,5 / Kovina
Filterna vrečka	1 / Flis
Talna šoba za mokro/suho sesanje	300
Ozka šoba	■
Priključen adapter za električno orodje	■
Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave	■
Patronski filter	PES
Čiščenje filtra	ApClean (polsamodejno čiščenje filtra)
Razred zaščite	I
Zavora vrtljivega kolesa	■
■ Vključno v dobavo	

NT 22/1 AP TE

1.378-610.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena	
Patronski filter PES								
Patronski filter, paiciran PES	1	2.889-219.0	1					Patronski filter iz poliestra, odporen proti vlagi, za mokro in suho sesanje. Razred prahu L s certifikatom. ■
Izpušni razdelilec, plastika								
Standardno koleno	2	2.889-199.0	1	35				Plastično koleno,sivo, s C-35 Clip sistemom sponk. ■
Koleno	3	2.889-148.0	1	35				Ergonomsko koleno za novi Clip sistem s sponko. Protistatično s potiskalcem škodljivega zraka. □
Koleno Adv,električno prevodno	4	2.889-168.0	1	35				Ergonomsko koleno za novi Clip sistem s sponko.Posebej primerno pri visoki prisotnosti finega prahu. □
Koleno Adv	5	2.889-170.0	1	35				Ergonomsko koleno za novi Clip sistem s sponko. □
Talne šobe								
Morko / suha talna šoba, standardna	6	2.889-263.0	1	35		300		Mokra / suha talna šoba, DN 35, širina 300 mm, siva. Vključno s potezami in gumijastimi ustnicami. Enostavno zamenljivi vložki. ■
Mokra / suha talna šoba Adv, premer DN 35	7	2.889-152.0	1	35		360		360 mm široka mokro / suha talna šoba z enostavno zamenljivimi vložki. Vključno s potezami in gumijastimi ustnicami. □
Sesalne cevi, kovinske								
Sesalna cev kromirana	8	6.902-074.0	1	35	505			Sesalna cev, kromirana kovina, DN 35, dolžina: 0,5 metra. ■
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)								
Filtrske vrečke iz koprane	9	2.889-217.0	5					Filtrska vrečka iz koprane, odporna proti trganju, za naprave NT 22/1 Ap in NT 22/1 Ap Te. Razred prahu L- certifikat. □
Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°								
Gumijasta sesalna šoba, prizrezana 45°	10	6.902-104.0	1	35	220			45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT. □
	11	6.902-105.0	1	40	220			45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 40) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT. □
Drugo								
Adapter old packaged NW35	12	2.889-312.0						Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35. □
Šoba za prah pri vrtnanju	13	2.679-000.0	1					Šoba za prah pri vrtnanju,za brezprašno sesanje vrtin. Primeren za Kärcherjeve mokro/suhe sesalnike. □
Šobe za sesanje avtomobila								
Avto šoba	14	6.906-108.0	1	35		90		Ukrivljena ploščata šoba za sesanje avtomobila iz umetnega materiala s ca. 90 mm delovne širine. Samo za sesalnike NT. □
Ozka šoba ta fuge								
Šoba za fuge NT Tact NW35	15	2.889-159.0	1	35	225			Razpršilna šoba DN 35, za novo Tact serijo. □
Sesalne cevi, iz legiranega jekla								
Set sesalne cevi	16	2.889-175.0	1	35	505			Sesalna cev iz nerjavečega jekla, NW 35, 2-dela, vsak 0,55 mm. □
Sesalne cevi, plastične								
Set sesalne cevi	17	2.889-218.0	1	35	505			Set sesalnih cevi iz plastike, DN 35, siv, 2-delni, vsak 0,5 m. □

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 22/1 AP TE 1.378-610.0



		Številka naročila	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
Sesalne cevi, v kompletu (sistem Clip)							
Sesalna cev	1	2.889-134.0	1	35	2,5		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, električno prevodna	2	2.889-136.0	1	35	2,5		<input type="checkbox"/>
Teleskopske cevi (sistem Clip)							
Podaljševalna cev	3	2.889-145.0	1	35	2,5		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 22/1 AP TE 1.378-610.0



		Številka naročila	Anzahl	Nennweite				Cena	
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna									
Connection cone NW35	1	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	2	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>
Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna									
Nastavek DN 35, za novi sistem s sponko	3	2.889-151.0	1	35					<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor