

### Comfort S-R



STOP

LEVEL



#### Dotazione standard:



- 2 x 5.511.1845  
Spazzola PP Ø 457 mm  
- 18"



- 4.508.1196  
Lama anteriore squeegee L.1027  
mm 40 Th. 3 mm
- 4.508.1195 Lama posteriore  
squeegee L.1150 mm 33 Th.  
4 mm

#### Caratteristiche tecniche:

- Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 4500 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia. Più di 50 kg. di pressione costante sulle spazzole
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Dimensioni compatte
- Stabilità anche a pieno carico
- Sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata. Facile accesso ai componenti elettrici
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole e squeegee
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma
- Dispositivo antischiuma
- Piatto spazzole autolivellante
- Batterie di elevata capacità che aumentano l'efficienza delle operazioni di pulizia.

	Comfort S-R 90
codice	8.575.0010
alimentazione	24V
larghezza lavoro/squeegee	900/1000 mm
resa oraria	6200 m <sup>2</sup> /h
capacità serbatoio soluzione detergente	140 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	150-180 l
tipo di avanzamento	motoruota anteriore/1000 W
giri motore/pressione spazzola	150/50 kg
potenza motore spazzola	1250 W
pendenza max. superabile - vuota/piena	10%/7%
depressione/potenza motore aspirazione	1734 mmH <sub>2</sub> O/550W
dimensioni/peso macchina	180x103x150 cm/264 kg



Il tappo del serbatoio di recupero ad aggancio rapido consente una pulizia rapida e veloce del serbatoio. Il ribaltamento del serbatoio unitamente al tubo di scarico di ampio diametro consentono lo svuotamento completo del serbatoio, anche in presenza di residui solidi. Il sistema antischiuma protegge il motore di aspirazione e l'interruttore elettronico a galleggiante che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno.

Pratica ruota sterzante. Pannello comandi semplice ed intuitivo, provvisto di contaore, manopola di regolazione velocità e spia di esaurimento soluzione detergente. Tutti i motori sono protetti da disgiuntori termici.



**Accessori optional:**



• 1 x 0.107.0008  
Batterie tubulare a cassone  
24V 500Ah C5

• 1 x 0.107.0011  
Batterie al GEL  
24V 500Ah C5



• 0.108.0003  
Caricabatterie 24/36V  
50/60A - 220-240/50-60



• 4.508.1251 Lama anteriore  
in poliuretano L.1027 TH. 3

• 4.508.1252 Lama  
posteriore in poliuretano  
L.1150 TH. 4



• 5.511.1848  
Spazzola Tynex Ø 457 mm-18"

• 5.511.1849  
Spazzola PP 0,3 Ø 457  
mm-18"

• 5.511.1847  
Spazzola PES Ø 457 mm-18"



• 5.511.1850  
EWU Disco trascinatore Ø 457  
mm-18"



• 6.508.0150 - Ø 457 mm -  
18"- beige (5 pz.)

• 6.508.0151 - Ø 457 mm -  
18"- verde (5 pz.)

• 6.508.0142 - Ø 457 mm -  
18"- nero (5 pz.)



50 kg. di pressione continua del piatto spazzole con sistema autolivellante per rimuovere efficacemente qualsiasi tipo di sporco da tutti i pavimenti. Robuste ruote in poliuretano antiolio. Vano batterie per batterie da 500 Ah C5 che consentono lunghi tempi di lavoro in continuo..

Costruita con materiali solidi, Comfort S-R è stata studiata per resistere anche a urti estremi; il telaio è profilato con acciaio di spessore variabile da 5 a 12 mm, protetto da una vernice anticorrosione.

