



## HD 9/50-4 Cage

Do 500 bar bo kos tudi najtrdoovratnejši umazaniji. Robustna oblika Cage nudi celovito zaščito in omogoča nakladanje z žerjavom. S principom vozička za enostaven transport.



### 1 Visoko zmogljivostna črpalka z ročni gredjo

- Zanesljivo in vzdržljivo: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročni gredjo skrbi za optimalen tlak.

### 2 Varno shranjevanje

- Pribor in orodje lahko shranite v zaščitenem predalu. Tako je vse pospravljeno.



### HD 9/50-4 Cage

- Robustna industrijska pištola
- Zaščita pred pomanjkanjem vode (opcija)

#### Tehnični podatki

<b>Številka naročila</b>	1.367-156.0
	4039784731011
<b>Delovni tlak</b>	bar / MPa
	150 - 500 / 15 - 50
<b>Količina pretoka</b>	500 - 900
<b>Dovodna temperatura</b>	60
<b>Pogon</b>	E-motor 400 V / 50 Hz
<b>Gorivo</b>	Elektro
<b>Tip črpalke</b>	Najvišja moč Kärcherjeve črpalke ročične gredi
<b>Moč motorja</b>	15
<b>Teža brez dodatkov</b>	150
<b>Teža z dodatki</b>	190
<b>Mere (D × Š × V)</b>	930 × 800 × 920

#### Oprema

<b>Elektro zagon</b>	-
<b>Visokotlačna cev</b>	10 / Heavy duty
<b>Ročna razpršilna pištola</b>	Industrijska pištola
<b>Razpršilna cev iz legiranega jekla</b>	700
<b>Šoba s ploščatim curkom</b>	■
<b>Varnostni ventil</b>	■
<b>Števec delovnih ur</b>	■
<b>■ Vključno v dobavo</b>	

# HD 9/50-4 CAGE

## 1.367-156.0

**KÄRCHER**


		Številka naročila	Dolžina					Cena	
<b>Visokotlačne cevi</b>									
HD-cev	1	6.391-848.0						650 barov, M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.391-856.0						650 barov, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	3	6.391-857.0							<input type="checkbox"/>
	4	6.391-020.0						Trpežna, odporna proti obrabi in gibljiva cev z velikostjo priključka M 22 x 1,5 in večslojnim jeklenim ohišjem. Primerna za delovni tlak do 640 barov.	<input type="checkbox"/>
	5	6.391-846.0						650 barov, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	6	6.391-847.0						650 barov, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	7	6.391-019.0						Trpežna, odporna proti obrabi in gibljiva cev z velikostjo priključka M 22 x 1,5 in večslojnim jeklenim ohišjem. Primerna za delovni tlak do 620 barov.	<input type="checkbox"/>
<b>Pištole in razpršilne cevi</b>									
Kärcher industrijska pištola	8	4.775-824.0						650 barov - Industrijska pištola z optimiziranim pretokom. Robustnost in dolgoživost za profesionalno uporabo. Iz varnih materialov, ki so odporni tudi na morskovo vodo. Priključek za HD cevi M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Razpršilne cevi</b>									
Razpršilna cev	9	4.760-679.0						Z držalom za šobo.	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	4.760-653.0							<input type="checkbox"/>
	11	4.760-675.3						Z vpetjem za šobo.	<input type="checkbox"/>
	12	4.760-677.0						Z držalom za šobo.	<input type="checkbox"/>
Podaljšek razpršilne cevi	13	4.760-699.0						Podaljšek razpršilne cevi 800 mm, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe Power</b>									
Ploska šoba	14	5.765-164.0						15°-šoba s ploščatim curkom 15030 za visokotlačni čistilnik HD 9/50. Primerna za do 500 bar in do 900 l/h (elektro, prikolica HDS).	<input checked="" type="checkbox"/>
Šoba s točkovnim curkom	15	5.765-159.0						Točkasta šoba 0030 za visokotlačni čistilnik HD 9/50. Primerna za delovni tlak do 500 bar in do 900 l/h (elektro).	<input type="checkbox"/>
<b>Kompleti</b>									
ABS kontrola nivoja vode	16	2.641-922.0						Za električne motorje.	<input type="checkbox"/>
ABS kolesa	17	2.851-028.0						ABS kolesa	<input type="checkbox"/>
<b>Spojke in konektorji</b>									
Spojka	18	4.403-004.0						Za priključitev in podaljšanje HD cevi. Povezava 2 x M 22 x 1,5. Medenina z gumijasto zaščito.	<input type="checkbox"/>
Mast za navoje iz nerjavečega jekla	19	6.280-180.0						Preprečuje lepljenje navojnih spojev.	<input type="checkbox"/>
<b>Enojne rotor-šobe</b>									
Komplet za popravilo rotacijske šobe F8	20	6.025-437.0						Komplet za popravilo za Power Rotary Jet s št. naročila 6.415-915.0. Primerni za tlak 500 barov in količino vode 900 l/h. Vključuje rotor, sedež in tesnilni obroč (28 x 2).	<input type="checkbox"/>
Orodje za zamenjavo sedeža rotorja	21	6.025-233.0							<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F8	22	6.415-069.0						500 barov, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, izvedba iz nerjavnega jekla.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo Power Rotary Jet F8 030	23	6.812-000.0						Komplet za popravilo za Power Rotary Jet, ki je primeren za tlak do 500 barov in količino vode 900 litrov na uro, vsebuje rotor, pritrdilni element in tesnilni obroček.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe z navitjem F21</b>									
Sesalna šoba F21	24	6.025-237.0						Vijačna slepa šoba F21 za delovni tlak do 3000 barov.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

# HD 9/50-4 CAGE

## 1.367-156.0

**KÄRCHER**


		Številka naročila	Dolžina	Cena	
Okrogla šoba F21, safir	25	6.025-222.0			Navojna šoba iz safirja F21 s premerom 0,70 mm. Primerna za delovni tlak do 3000 bar.
<b>Čiščenje cevi</b>					
Nožni ventil	26	6.470-223.0			Nožni ventil omogoča udobno in varno uporabo dodatkov za učinkovito čiščenje cevi.
Šoba za čiščenje cevi, standardna	27	4.765-013.0			Šoba za čiščenje cevi Standard z navojnim priključkom G1/4". Konfiguracija šob: 3-krat obrnjena nazaj.
Šoba za čiščenje cevi, Quattro	28	4.765-019.0			Šoba za čiščenje cevi Quattro (500/15) z navojnim priključkom G1/4". Konfiguracija čistilne šobe je 3-krat obrnjena nazaj in 1-krat obrnjena naprej.
Šoba za čiščenje cevi, rotor	29	5.763-095.0			Rotor šoba za čiščenje cevi z navojnim priključkom G1 / 4 ". Nastavitev šobe: 3-krat nazaj.
Cev za čiščenje odtočnih cevi	30	6.392-401.0			Fleksibilna visokotlačna cev (DN 8) za temeljito čiščenje cevi. 10 m dolga. Navojni priključek za šobo G1 / 4 ".
	31	6.392-402.0			Fleksibilna visokotlačna cev (DN 8) za temeljito čiščenje. Z navojnim priključkom za šobo G1 / 4 "in dolžino 20 m.
	32	6.392-403.0			Za temeljito čiščenje: fleksibilna, 30 m visokotlačna cev z navojnim priključkom za šobo G1 / 4 ".
<b>Talne šobe</b>					
FRI 50 Me 50 MPa	33	2.643-577.0			Čistilnik za čiščenje površin za učinkovito čiščenje do 500 barov in čiščenje z vročo vodo do 100 ° C. 4 udobna kolesa. Specifičen pribor za šobe je treba naročiti ločeno.
Komplet šob 015 FRI 50 Me	34	6.415-044.0			Komplet šob za čistilnik FRI 50 Me Velikost šobe: 015.
<b>Abrazivni razpršilec</b>					
Adpater za peskalnik	35	5.401-325.0			Adapter za peskalnik (M 20 x 1 IG na 9/16 "UNF AG.)
Naprava za peskanje	36	9.872-250.0			Glava za mokro peskanje z abrazivom. Velikost šob: 3 x 0,6. Vsebuje samo glavo za peskanje, ne pa tudi cevi in nastavka.
Nadomestna šoba za peskalnik	37	6.025-346.0			Nadomestna šoba za peskalno glavo iz borovega karbida. Modra barva.
Komplet šob F98, 0,60 mm	38	9.886-550.0			
Šoba F98 za peskalnik	39	6.025-256.0			0,6 mm
Sesalna sulica	40	6.025-258.0			Za sesanje abrazivov.
Cev za abrazive	41	6.025-308.0			Cev za abrazivne snovi.
Montažno orodje za šobe	42	6.025-257.0			Za šobe F98.
Abraziv	43	6.025-309.0			25 kg, 0,5-1,00 mm
	44	6.025-310.0			25 kg, 0,7 - 1,40 mm.
<b>Rotor-šobe z več curki</b>					
Telo šobe	45	9.917-677.0			Vrtljivi skoznjik z brezstopenjsko nastavitvijo števila vrtljajev. Vključno z zaščitno cevjo.
Nosilna glava šobe TD09	46	9.899-828.0			Nosilec za šobo F21. Primerna je za delovne tlake do 3000 barov. Z 35 ° kotom curka, vključno z zaščitnim zaslonom in usmerjevalnikom toka.

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor