



NT 70/3 Me Tc

Prihranek časa in prijazno do vašega hrbta - prekucno ogrodje serije NT 70 bo praznjenje velike posode spremenilo v igro: določite mesto, dvignite ročaj in proč z umazanijo.



1 Vgrajeno shranjevanje pribora

- Na velikem odbijaču je vgrajen prostor za shranjevanje pribora.



2 Ergonomski potisni ročaj

- Zahvaljujoč ergonomskemu potisnemu ročaju lahko NT 70 prepeljete na mesto delovanja.



3 Prekucno vozno ogrodje

- Hitro in enostavno: za praznjenje posode povsem enostavno prekucnete nazaj.



4 Ergonomsko oblikovan ročaj

- Z ergonomsko oblikovanim ročajem spredaj na posodi je rokovanje bistveno lažje.

NT 70/3 Me Tc

- Gibljivo ogrodje in velika kolesa
- Ergonomski potisni ročaj
- Posoda iz legiranega jekla

Št. naročila	1.667-274.0
	4039784725423
Količina zraka	3 x 74
Vakuum	254 / 25,4
Prostornina posode I	70
Maks. zmogljivost sesanja	3600
Standardna nominalna širina	DN 40
Dolžina kabla	10
Emisije zvočnega tlaka	79
Material posode	Legirano jeklo
Število motorjev	3
Frekvenca	50-60
Napetost	220-240
Teža	29,9
Mere (D x Š x V)	510 x 645 x 990
Sesalna cev	4
Sesalna cev	2 x 0,5 / Kovina
Talna šoba za mokro/suho sesanje	400
Ozka šoba	■
Patronski filter	■
Izpustna cev	■
Posoda iz legiranega jekla	■
Prekucno vozno ogrodje	■
Upognjen nastavek	■
Patronski filter	Papir
Potisni lok	■
Razred zaščite	II
Zaustavitveni vodilni valj	■
■ Vključno v dobavo	

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER


		Št. naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina			
Patronski filter, papirnat									
Patronski filter, papirnat	1	6.907-038.0	1					Papirnat patronski filter (BIA-C prah razreda M) je primeren kot glavni filter pri suhi uporabi, lahko pa se ga uporablja tudi pri mokrem sesanju.	■
Talne šobe									
Morko / suha talna šoba	2	2.889-117.0	1	DN 40		400		Mokra / suha talna šoba (DN 40) omogoča hitro menjavo gumijaste krtače in je primerna za mokro odsesavanje velikih površin.	■
Večnamenska šoba mokra / suha	3	6.903-018.0	1	DN 40		370		Vsestranska šoba iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-278.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-277.0). Samo za sesalnike NT.	□
	4	6.906-383.0	1	DN 40		450		Vsestranska šoba (DN 40) iz aluminija s 450 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-065.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.906-146.0). Samo za sesalnike NT.	□
	5	6.906-384.0	1	DN 35		370		Vsestranska šoba (DN 35) iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-064.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-081.0). Samo za sesalnike NT.	□
Ozka šoba ta fuge									
Šoba za fuge	6	6.903-033.0	1	DN 40	290			Plastična šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 290 mm.	■
	7	6.900-385.0	1	DN 35	210			Šoba za fuge iz umetnega materiala (DN35) omogoča sesanje v razpokah in kotih. Dolžina: 210 mm.	□
	8	6.900-922.0	1	DN 35	500			Kovinska šoba za fuge (DN35) omogoča sesanje v razpokah in kotih. Dolžina: 370 mm.	□
	9	6.905-817.0	1	DN 40	400			Kovinska razpršilna šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 400 mm.	□
Sesalne cevi, kovinske									
Sesalna cev DN 40, kromirana	10	6.900-275.0	1	DN 40	0,55			Sesalna cev (DN 40, 1 x 0,55 m), izdelana iz kromirane kovine, je standardna v skoraj vseh komercialnih sesalnikih. Neobvezno za komercialne enomotorne sesalce s sesalno cevjo DN 40.	■
Sesalna cev	11	6.900-514.0	1	DN 35	0,5			Sesalna cev (DN 35, 1x0,5 m) iz kromirane kovine je standardna v skoraj vseh enomotornih sesalnikih razreda NT.	□
Sesalne cevi, v kompletu (sistem Clip)									
Sesalna cev	12	4.440-678.0	1	DN 40	4			4 m dolga, neelektrično prevodna sesalna cev s kolenom, bajonetnim zapiranjem na strani naprave in sponko C 40 na strani dodatne opreme. Brez modula.	■
Sesalna cev + rokav DN 40	13	4.440-784.0	1	DN 40	16			16 m dolga sesalna cev (C-DN 40) z bajonetnim zapiranjem in ravnim priključkom.	□
Filtriranje grobih delcev pri mokrem sesanju									
Penasti filter	14	2.889-083.0	1					Ni primerno za suho sesanje.	□
Penasti filter									
Membranski filter	15	6.904-282.0	1					Membranski filter/filter iz blaga iz poliestrske grobe koprne, pralen do 40°C, kovinska vlakna za ozemljitev. Primeren za skoraj vse industrijske NT sesalnike z dvema motorjema.	□
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)									
Papirnate filter vrečke	16	6.904-285.0	5					5 trepežnih troslojnih papirnatih filterskih vrečk. BIA-(U, S, G, C) prah razreda M. Za vse različice modelov NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ter za NT 72/2 Eco Tc.	□

■ Vključno v dobavo □

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER


		Št. naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina				
Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu										
Plastične vrečke za odstranjevanje prahu	17	6.900-698.0	10						PE - plastična vrečka.	<input type="checkbox"/>
Filterna vrečka za mokro sesanje										
Mokra filter vrečka	18	6.904-252.0	5						Razred prahu L, za splošno čiščenje, suho in mokro, odporen na trganje.	<input type="checkbox"/>
Izpušni razdelilec, nerjaveče jeklo										
Kovinsko koleno iz nerjavečega jekla	19	6.903-141.0	1	DN 35					Nerjaveče jeklo, zaobljeno, DN 35	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-079.0	1	DN 40					Nerjaveče jeklo, zaobljeno, DN 40	<input type="checkbox"/>
Izpušni razdelilec, plastika										
Plastično koleno	21	5.031-718.0	1	DN 35					Plastično koleno (DN 35) s sistemom s sponko C-35, za vse različice modela serije NT 361 do NT 611 Eco (razen NT Eco M in NT Eco H).	<input type="checkbox"/>
Plastično koleno, električno prevodno	22	5.031-939.0	1	DN 35					Plastično koleno (DN 35) električno prevodno, s sistemom s sponko C-35, za vse različice modela serije NT 361 do NT 611 Eco.	<input type="checkbox"/>
Plastično koleno, električno prevodno	23	5.032-427.0	1	DN 40					Električno prevodno plastično koleno (DN 40) s Clip sistemom sponk C-40 je primeren za vse sesalnike NT.	<input type="checkbox"/>
Izpušni razdelilec, kovina										
Kovinsko koleno	24	6.900-519.0	1	DN 35					Robustno kovinsko koleno (DN 35) se lahko uporablja tudi kot nadomestek za plastično koleno (z adapterjem za sistemske sponke 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastika, električno prevodno).	<input type="checkbox"/>
	25	6.900-276.0	1	DN 40					Robustno kovinsko koleno (DN 40) se lahko uporablja tudi kot nadomestek za plastično koleno (z adapterjem za sistemske sponke 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastika, električno prevodno).	<input type="checkbox"/>
Šobe za sesanje avtomobila										
Avto šoba	26	6.900-952.0	1	DN 40		90			Ukrivljena ploščata šoba za sesanje avtomobila iz umetnega materiala s ca. 90 mm delovne širine. Samo za sesalnike NT.	<input type="checkbox"/>
Šobe za montažo na ogrodje, za sesanje večjih površin										
Fiksna šoba	27	4.130-432.0	1	DN 40		644			Za sesanje večjih površin v povezavi z različicami NT 70/1; NT 70/2 ali NT 70/3.	<input type="checkbox"/>
Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°										
Gumijasta sesalna šoba, prirezana 45°	28	6.902-104.0	1	DN 35	220				45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	<input type="checkbox"/>
	29	6.902-105.0	1	DN 40	220				45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 40) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	<input type="checkbox"/>
Šobe za sesanje cevi										
Sesalna krtača za cev 35/100	30	6.903-035.0	1	DN 35					Plastična, premer cevi 100 mm	<input type="checkbox"/>
Sesalna krtača za cev 35/200	31	6.903-036.0	1	DN 35					Plastična, premer cevi 200 mm	<input type="checkbox"/>
Sesalni čopiči										
Sesalna krtača	32	6.903-862.0	1	DN 35		70			Vrtljiv sesalni čopič (DN 35) ima naravne ščetine (goveja dlaka). Velikost ščetinaste obrobe je 70x45 mm. Samo za sesalnike CV in NT.	<input type="checkbox"/>
	33	6.903-887.0	1	DN 32		70			Vrtljiv sesalni čopič (DN 32, plastika) s ščetinami iz poliamida je velik 70x45 mm. Samo za BV in T sesalnike.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER


			Št. naročila	Števílo	Nazivna šírina	Dolžina	Šírina		
Sesalne cevi, iz legiranega jekla									
Sesalna cev	34	6.902-081.0	1	DN 40	0,5			Sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 40, 0,5 m) je primerna samo za sesalnike razreda NT.	<input type="checkbox"/>
	35	6.906-531.0	1	DN 40	1			Sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 40, 1m) je primerna samo za sesalnike razreda NT.	<input type="checkbox"/>
	36	6.902-154.0	1	DN 35	0,5			0,5 m dolga sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 35) za mokre in suhe sesalce. Idealen za pogosto uporabo mokrega prahu in za absorpiranje korozivnih sestavin.	<input type="checkbox"/>
Kompleti za popravilo									
Komplet za popravilo, C 40	37	2.639-873.0	1	DN 40				Komplet za popravilo (C40) vključuje vtične cevne priključke (brez bajonetne priključne tulke) za komercialne sesalnike s sistemom sponk.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo, DN 61	38	2.862-038.0	1	DN 61				Komplet za popravilo za sesalno cev. Neobvezno za vse sesalnike modele NT 65/2 in 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Sesalne cevi (sistem Clip)									
Sesalna cev	39	6.906-279.0	1	40	10			Sesalna cev dolžine 10 m brez kolena in priključnega tulca je opremljena z bajonetnim zapiranjem in s sistemom s sponko C 35 na strani dodatne opreme.	<input type="checkbox"/>
	40	6.906-321.0	1	40	4			4 m dolga sesalna cev z bajonetnim zapiranjem in s sistemom s sponko C 40. Brez kolena in povezovalne objemke.	<input type="checkbox"/>
	41	6.906-546.0	1	40	4			Električno prevodna sesalna cev dolžine 4 m z bajonetnim zapiranjem in s sistemom s sponko C 40. Brez kolena in povezovalne objemke.	<input type="checkbox"/>
	42	6.906-635.0	1	40	16			Z bajonetnim zapiranjem in Clip sponko, 16m, brez komolca ali priključne tulke.	<input type="checkbox"/>
	43	6.906-877.0	1	40	10			Sesalna cev z bajonetnim zapiranjem, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Sesalne cevi, v kompletu									
Sesalna cev, komplet	44	4.440-264.0	1	DN 61	4			4 m dolga standardna sesalna cev z bajonetnim zapiranjem na strani naprave DN 61 in stožcem DN 61 na strani dodatne opreme.	<input type="checkbox"/>
	45	4.440-467.0	1	DN 61	10			10 m standardna sesalna cev z bajonetnim zapiranjem na strani naprave DN 61 in konusom DN 61 na strani dodatne opreme.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, komplet, odporna na olje	46	4.440-613.0	1	DN 61	4			Odporna na olje	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, komplet, električno prevodno	47	4.440-616.0	1	DN 61	4			Električno prevodno	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, komplet	48	4.440-263.0	1	DN 40	4			Električno neprevodna sesalna cev, standardna sesalna cev dolžine 4,0 m z bajonetnim zapiranjem na strani naprave in stožcem DN 40 na strani dodatne opreme.	<input type="checkbox"/>
	49	4.440-303.0	1	DN 40	4			Odporna na olje	<input type="checkbox"/>
	50	4.440-463.0	1	DN 40	10			Električno neprevodna, standardna sesalna cev, dolga 10,0 m, z bajonetnim zapiranjem na strani naprave in stožcem DN 40 na strani dodatne opreme.	<input type="checkbox"/>
	51	4.440-466.0	1	DN 40	10			Električno prevodna, plastika.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, komplet, odporna na olje	52	4.440-612.0	1	DN 40	10			Odporna na olje	<input type="checkbox"/>
Vezne objemke									
Nastavek, DN 32/35, z notranjim navojem	53	6.902-077.0	1	DN 32				Neelektrično prevodni nastavek z notranjim navojem. Za priključitev 2. sesalnih cevi brez priključnih delov. Primerno za DN 32 ali DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER


		Št. naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina			
Nastavek, DN 40, z notranjim navojem	54	6.900-286.0	1	DN 40				Neelektrično prevoden povezovalni nastavek z obojestranskim navojem. Za priključitev 2 sesalnih cevi DN 40 brez priključnih delov.	<input type="checkbox"/>
Povezovalni nastavek, DN 61, z notranjim navojem	55	6.902-078.0	1	DN 61				Za priključitev 2 sesalnih cevi, dvostranski navoj.	<input type="checkbox"/>
Teleskopske cevi (sistem Clip)									
Podaljšek za cev	56	6.906-344.0	1	DN 40	2,5			2,5 m neelektrično prevoden standardni podaljšek cevi za vse C-40 cevi s sistemom sponk.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
CS 40 Me	57	2.863-026.0	1					Visoko učinkovit CS 40 Me ciklonski pred-separator za vse vlažne in suhe sesalce Kärcher NT je posebej razvit dodatek za fino nanašanje prahu na gradbiščih ali v industriji.	<input type="checkbox"/>
Komplet, Y-kos									
Komplet za montažo Y-kos	58	2.637-217.0	1	DN 35				Razdelilnik iz plastike - še posebej za sesalnike NT.	<input type="checkbox"/>
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna									
Nastavek C DN 35	59	5.407-112.0	1	DN 35				Povezava C 35 cev za dodatno opremo DN 35, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Nastavek C DN40	60	5.407-109.0	1	DN 40				Električno prevoden povezovalni nastavek (C 40) z DN 35 priključkom pribora na sesalno cev C 40 ali C-DN 40. Posebej za sesalnik NT.	<input type="checkbox"/>
Nastavek C DN 40	61	5.407-111.0	1	DN 40				Priključek C 40 cev za pribor DN 40, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Razširitveni kosi (cev -> šoba)									
Element za razširitev DN 40 - DN 61	62	5.453-019.0	1	DN 40				Od DN 40 do DN 61: element za razširitev iz plastike (ni električno prevoden). Posebej za sesalnik NT.	<input type="checkbox"/>
Reducirna objemka									
Reducirni nastavek	63	5.407-108.0	1	DN 40				Vijačni reducirni nastavek - od C-40 do DN 35. Posebej za sesalnike modela NT.	<input type="checkbox"/>
	64	5.407-113.0	1	DN 40				Reducirni nastavek (C 40 do C 35) za priključitev dodatkov s sponko C 35 na sesalne cevi s sistemom sponk C 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi (cev -> šoba)									
Reducirni nastavek	65	6.902-017.0	1	DN 40				Reducirni del za podaljšanje dodatne opreme. Idealna rešitev za uporabo dodatkov s priključnim stožcem DN 35 v povezavi s priborom s priključnim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	66	6.902-072.0	1	DN 35				Reducirni element s konusom notranjega navoja DN 32. Idealna rešitev za uporabo pribora iz programa industrijskih sesalnikov za suho sesanje v kombinaciji z industrijskimi NT sesalniki.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER

		Št. naročila	Dolžina	Barva	Število			
Ostalo								
Podaljšek	1	6.647-022.0	20		1		Podaljšek, dolg 20 m, 3x1,5 mm ² . S šuko vtikačem, zaščitenim pred škropljenjem, nastavkom za privijanje in zaščito pred pregibanjem.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo