



NT 30/1 Tact Te H

Z zajamčeno 99,995 odstotno učinkovitostjo filtriranja, mokro/suhi sesalnik 30/1 Tact Te H predstavlja prvi izbor za odstranjevanje prahu razreda H, ki je nevaren za zdravje.



1


2 SING PICTURE: M:\print\nt_30_1_Tact_Te_H_asbest_abatement_sanding_floor_app_1_C115502x502_169634.tif

1 Filtrirni sistem s H-filtrom in sistemom čiščenja filtra Tact

- Direktno sesanje manj nevarnega prahu v rezervoar. Učinkovitost filtriranja: 99,995 %.
- Maksimalna zaščita zdravja brez izgub na moči sesanja in trajnosti filtra.

2 Ustreza zahtevam preizkušanja razreda prahu H z dodatnim preizkušanjem „Azbest“ po TRGS 519

- Za prah, ki vsebuje azbest se v Nemčiji smejo uporabljati samo varnostni sesalniki s tem dovoljenjem.



3

3 Kompletan antistatični sistem z vodljivim priborom

- Uporabniki so učinkovito zaščiteni pred udarci toka zaradi elektrostaticnega naboja.



4

4 Vtičnica za naprave z avtomatskim vklopom/izklopom

- Različice Te so serijsko opremljene z vtičnico, avtomatiko za vklop/izklop in antistatično pripravo.



NT 30/1 Tact Te H

- Kompletan antistatični sistem vključno z vodljivim priborom
- Vtičnica za električna orodja z avtomatskim zagonom.
- Z dovoljenjem za sanacijo azbesta

Tehnični podatki

Številka naročila	1.148-237.0
	4054278061306
Vrsta toka	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Količina zraka	74
Vakuum	254 / 25,4
Prostornina posode	30
Maks. zmogljivost sesanja	1380
Standardna nominalna širina	DN 35
Emisije zvočnega tlaka	69
Teža	14,4
Mere (D × Š × V)	560 × 370 × 580

Oprema

Sesalna cev	4 / s komolcem (EL)	Zavora vrtljivega kolesa	■
Sesalna cev	2 × 0,55 / Legirano jeklo	Čiščenje filtra	Čiščenje filtra Tact
Filtrska vrečka	Flis	Plastična vreča iz PE za odstranjevanje brez prahu	1
Talna šoba za mokro/suho sesanje	360	Komplet varnostnih filtrov	■
Ozka šoba	■		
Priključen adapter za električno orodje	■		
Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave	■		
Antistatični sistem	■		
Ploščati filter	PTFE HEPA		
Zaščita pred udarci	■		
Razred zaščite	I		

■ Vključno v dobavo

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena	
Izpušni razdelilec, plastika								
Koleno Adv, električno prevodno	1	2.889-168.0	1	35				Ergonomsko koleno za novi Clip sistem s sponko. Posebej primerno pri visoki prisotnosti finega prahu. ■
Koleno Adv	2	2.889-170.0	1	35				Ergonomsko koleno za novi Clip sistem s sponko. □
Cevno koleno NW40	3	2.889-171.0	1	40				Cevno koleno za novi sistem s sponko, z nazivnim premerom DN 40. □
Koleno, električno prevodno NW40	4	2.889-172.0	1	40				Cevno koleno za novi sistem s sponko, z nazivnim premerom DN 40. V električno prevodni izvedbi. Posebno primerno za visok delež drobnega prahu. □
Talne šobe								
Mokra / suha talna šoba Adv, premer DN 35	5	2.889-152.0	1	35		360		360 mm široka mokro / suha talna šoba z enostavno zamenljivimi vložki. Vključno s potezami in gumijastimi ustnicami. ■
Mokro/suha talna šoba Adv za nazivno širino DN 40	6	2.889-153.0	1	40		360		360 mm široka kombinirana mokro/suha talna šoba s preprosto izmenljivimi vložki in gumijastimi robovi. □
Talna šoba za mokro/suho sesanje Standard	7	2.889-173.0	1	35		300		300 mm široka, antracitno obarvana talna šoba za mokro/suho sesanje, NW 35. S preprosto zamenljivimi vložki. Vključno s krtačnim trakom in gumenim robom. □
Talna šoba Standard NW40	8	2.889-174.0						Talna šoba Standard, antracitno obarvana, nazivni premer DN 40, z zamenljivimi krtačnimi letvami in gumenimi robovi. Primerna za vse vrste mokrega in suhega sesanja. □
Ozka šoba ta fuge								
Šoba za fuge NT Tact NW35	9	2.889-159.0	1	35	225			Razpršilna šoba DN 35, za novo Tact serijo. ■
Ozka šoba NT Tact DN 40	10	2.889-160.0	1	40	225			Ozka šoba DN 40, za novo serijo Tact. □
Sesalne cevi, iz legiranega jekla								
Set sesalne cevi iz nerjavečega jekla NW35 550mm	11	2.889-192.0	1	35	550			Sesalna cev iz nerjavečega jekla (2 x 0,55 m). ■
Set sesalne cevi iz nerjavečega jekla NW40 550mm	12	2.889-194.0	1	40	550			□
Sesalna cev	13	6.902-081.0	1	40	0,5			Sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 40, 0,5 m) je primerna samo za sesalnike razreda NT. □
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Ploščati naguban filter Safety/HEPA	14	6.907-671.0	1					Ploščati naguban filter Safety/HEPA iz vlaknatega materiala PES-/PTFE z rdečo etiketo. Odobren za razred prahu H. Za sesanje zdravju škodljivega prahu, grobe umazanije in tekočin. ■
Ploščati nagubani filter HEPA	15	6.904-242.0	1					Ploščati filter HEPA - prah razreda H (H 14) - s plastmi steklenih vlaken, ki povečujejo zmogljivost filtra pri sesanju tistih vrst prahu, ki so zdravju škodljivi in povzročajo raka. □
Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu								
Vreča za odstranjevanje umazanije PE, odobrena za razreda M in H	16	2.889-231.0	10					Plastična vreča PE za odstranjevanje umazanije brez prašenja. 10 kosov. □
Plastična vrečka za odstranjevanje prahu	17	2.889-158.0	10					Plastična vrečka za odstranjevanje prahu □
Kompleti/vreče varnostnih filtrov								
Varnostna filtrska vreča NT 30/1	18	2.889-183.0	5					Komplet varnostnih filtrov z vrečko za odstranjevanje, za varnostne sesalnike razreda prahu. Zagotavlja odstranjevanje nevarnega prahu brez prašenja. □

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena	
Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°								
Gumijasta sesalna šoba, prizrezana 45°	19	6.902-104.0	1	35	220			45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT. <input type="checkbox"/>
	20	6.902-105.0	1	40	220			45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 40) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT. <input type="checkbox"/>
Sesalne cevi, kovinske								
Komplet sesalne cevi, kromiran DN 35 550 mm	21	2.889-191.0	1	35	550			Komplet sesalne cevi, kovinsko kromiran, DN 35, 2-delni, po 0,55 mm. <input type="checkbox"/>
Drugo								
Adapter old packaged NW35	22	2.889-312.0						Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35. <input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	23	5.031-436.0						Električno prevoden, univerzalni vmesnik za priključitev starih cevi NT z nazivno širino DN 35, 40, 50 na novi sistem pribora za mokre in suhe sesalnike Kärcher. <input type="checkbox"/>
Šoba za prah pri vrtnanju	24	2.679-000.0	1					Šoba za prah pri vrtnanju, za brezprašno sesanje vrtin. Primeren za Kärcherjeve mokro/suhe sesalnike. <input type="checkbox"/>
Šobe za sesanje avtomobila								
Avto šoba	25	6.906-108.0	1	35		90		Ukrivljena ploščata šoba za sesanje avtomobila iz umetnega materiala s ca. 90 mm delovne širine. Samo za sesalnike NT. <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor

NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
Sesalne cevi, v kompletu (sistem Clip)							
Sesalna cev, električno prevodna	1	2.889-137.0	1	35	4		<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev	2	2.889-135.0	1	35	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, električno prevodna	3	2.889-136.0	1	35	2,5		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev DN 40, dolžina 4 m	4	2.889-138.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev	5	2.889-139.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, odporna na olje	6	2.889-140.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, električno prevoda	7	2.889-141.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	8	2.889-142.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev	9	2.889-161.0	1	35	2		<input type="checkbox"/>
Kompleti za popravilo							
Komplet za popravilo DN 35	10	2.889-149.0	1	35			<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo DN 40	11	2.889-150.0	1	40			<input type="checkbox"/>
Teleskopske cevi (sistem Clip)							
Podaljševalna cev	12	2.889-145.0	1	35	2,5		<input type="checkbox"/>
	13	2.889-146.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Številka naročila	Anzahl	Nennweite			Cena	
Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna								
Nastavek DN 35, za novi sistem s sponko	1	2.889-151.0	1	35				<input checked="" type="checkbox"/>
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna								
Connection cone NW35	2	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	3	5.407-006.0						<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo
 Dodatni pribor