



HDC Classic

Stacionarni visokotlačni čistilnik kot kompaktna enota v modularni izvedbi. Sestavljen je iz črpalnega agregata, posode s plovcem in stikalne omarice. Pripravljeno na obratovanje.

1 Ločitev od vodnega omrežja z rezervoarjem za vodo

- Z umiritvijo vode v dovodnem rezervoarju se prepreči vsesavanje zraka. S tem je ščitite črpalko.

2 Funkcija samodejnega vklopa

- Takoj ko se pištola sproži, črpalka začne črpati. To omogoča udobno delo na vseh odvezemnih mestih.



HDC Classic

- Za 1 - 3 uporabnike istočasno
- Za montažo na zid in na tla
- Stacionarna oskrbna enota

Tehnični podatki

Številka naročila	1.509-501.2
	4039784398689
Tlak	bar / MPa
	80 / 160 / 8 / 16
Količina pretoka	700 - 2000
Maks. dovodna temperatura	85
Zagon motorja	Soft start
Vrsta toka	3 / 400 / 50
Mere (D × Š × V)	860 × 595 × 580

HDC CLASSIC

1.509-501.2

KÄRCHER



			Številka naročila	Količina pretoka					Cena		
Ročne razpršilne pištole											
Profesionalna High End pištola	1	4.775-823.0								Vrhunska pištola z optimiziranim pretokom. Nizka izguba tlaka tudi pri volumnih vode do 2500 l / h. Robustnost in dolgoživost za profesionalno uporabo. Materiali, odporni na hrano in morsko vodo, nudijo najboljše pogoje za uporabo v živilski industriji in industriji. Priključek za HD cevi M 22 x 1.5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vrhunska Pištola High End HD Food	2	4.775-825.0									<input type="checkbox"/>
Visokotlačna pištola Easy-Press z reduciranjem zadržne moči (Kärcherjev patent)											
Ročna razpršilna pištola Easy Press z vložkom Softgrip	3	4.775-463.0								Ročna razpršilna pištola za visokotlačne cevi NW 6 / NW 8 s premerom spoja 11 mm	<input type="checkbox"/>
Servo-Control regulator											
Regulator Servo-Control	4	4.775-470.0	750 - 1100							Količina vode in regulacija tlaka neposredno pri ročni brizgalni pištoli.	<input type="checkbox"/>
	5	4.775-471.0	1100								<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

HDC CLASSIC

1.509-501.2

KÄRCHER



		Številka naročila	Maksimalen delovni tlak	Dolžina			Cena		
Vrtljive razpršilne cevi									
Pršilna cev	1	4.760-364.0		600				Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska	<input type="checkbox"/>
	2	4.760-664.0	300 bar	600					<input type="checkbox"/>
	3	4.760-660.0	300 bar	1050				Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska	<input type="checkbox"/>
	4	4.760-661.0	300 bar	1550				Razpršilna cev, 1550 mm, vrtljiva, ergonomska	<input type="checkbox"/>
	5	4.760-662.0	300 bar	2050				Razpršilna cev, 2050 mm, vrtljiva, ergonomska	<input type="checkbox"/>
Pršilna cev za uporabo v prehrabeni industriji	6	4.760-655.0	300 bar	1050				Siva, vrtljiva cev za uporabo v živilskem sektorju. Vsi deli so izdelani iz materialov, ki so varni za dotik s hrano.	<input type="checkbox"/>
Dvojne razpršilne cevi									
Dvojna pršilna cev	7	6.394-665.0	310 bar	960				Brezstopenjska nastavitev delovnega tlaka neposredno na ročaju ob polnem pretoku vode. Primerna zlasti za uporabo v kmetijstvu (npr. pri čiščenju hleva).	<input type="checkbox"/>
Fleksibilna razpršilna cev									
Zgibni zglob za visok tlak	8	4.481-039.0	300 bar					Visokotlačni pregib: brezstopenjska nastavitev kota do 120° omogoča enostavno čiščenje težko dostopnih območij. Enostavna montaža na brizgalno cev visokotlačnega čistilnika.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

HDC CLASSIC

1.509-501.2

KÄRCHER



1-3



4-7, 9-11



8

		Številka naročila	Premer šob					Cena		
Šoba Power s kotom pršenja 25°										
Napajalna šoba	1	2.113-008.0	43						Ploska šoba za velike površine in trdovratno umazanijo.	<input type="checkbox"/>
	2	2.113-025.0	55							<input type="checkbox"/>
	3	2.113-015.0	80							<input type="checkbox"/>
	4	2.883-401.0	55							<input type="checkbox"/>
	5	2.883-402.0	60						Ravni curek za velike površine in trdovratno umazanijo.	<input type="checkbox"/>
	6	2.883-406.0	80						Ravni curek za visoko površinsko zmogljivost in trmasto umazanijo.	<input type="checkbox"/>
Šoba Power s kotom pršenja 40°										
Napajalna šoba	7	2.884-525.0	55						Ploščati curek za visoko površinsko zmogljivost. Primerno za občutljive površine.	<input type="checkbox"/>
	8	2.884-527.0	80							<input type="checkbox"/>
Šoba Power s kotom pršenja 15°										
Napajalna šoba	9	2.883-390.0	55						Ravna ventilatorska šoba za trdovratno umazanijo.	<input type="checkbox"/>
	10	2.883-391.0	60							<input type="checkbox"/>
	11	2.883-394.0	80							<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor



		Številka naročila	Nazivna širina	Maksimalen delovni tlak	Dolžina		Cena	
Standard z obojestranskim navitjem								
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10			Tlak do 315 barov je primeren za visokotlačno cev (DN 8). Na obeh straneh z inovativnim zaklepanjem EASY!Lock, ANTI!Twist in 10 m dolžine. <input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, 315 bar, podaljšek	2	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10			Za razširitev delovnega radija visokotlačnega čistilnika. Priključek obojestransko M22 x 1,5. <input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 15 m, DN 8, 315 bar, vklj. z vrtljivo spojko	3	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15			<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 20 m, DN 8, 315 bar, podaljšek	4	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20			<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 15 m, DN 10, 220 bar, podaljšek	5	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15			Za povečanje polmera delovanja z visokotlačnim čistilnikom. Priključek na obeh straneh M22 x 1,5. <input type="checkbox"/>
Longlife z obojestranskim navitjem								
Visokotlačna cev Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS priključek za pištolo	6	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10			Trpežna, 10 m visokotlačna cev (DN 8) z 2-kratnim jeklenim vložkom in EASY!Lock. Ročno-vijačni priključek na obeh straneh in ANTI!Twist. Odobren za tlak 400 barov. <input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev Longlife 400, 10 m, DN 8, podaljšek	7	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10			Za povečanje polmera delovanja z visokotlačnim čistilnikom. Priključek na obeh straneh M22 x 1,5. <input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev Longlife 400, 20 m, DN 8, podaljšek	8	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20			Z vrtljivim zglobom, 2 x M 22 x 1,5 <input type="checkbox"/>
Posebne cevi								
Visokotlačna cev, 1,5 m, DN 8, vključno s priključnimi deli, ukrivljena odprtina	9	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5			Priključna cev v kakovosti Longlife z 2x M22 x 1,5, z vogalnim priključkom na eni strani. <input type="checkbox"/>
Cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem								
Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, za živila, podaljšek	10	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10			Različica za živilsko industrijo z obojestranskim navojnim priključkom M 22 x 1,5 z odklopom NW 8, z vrtljivim spojem, za živilsko industrijo do 155 °C <input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 20 m, DN 8, za živila, podaljšek	11	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20			<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

HDC CLASSIC

1.509-501.2

KÄRCHER



		Številka naročila	Količina pretoka	Premer šob	Premer	Cena	
Talna šoba FR 30 Me							
Talna šoba FR 30 Me	1	2.640-355.0			300		Visokokakovostna in na vročo vodo odporna talna šoba z ohišjem iz nerjavnega jekla. Dvojni keramični ležaj, vodilna kolesa, ki ne puščajo sledi, vgrajen priključek za sesalno cev za odsesavanje vode. Posebej primerna za čiščenje notranjih prostorov in prostorov v živilskopredelovalni industriji. Komplet šob za to napravo je potrebno naročiti posebej. Maks. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C. <input type="checkbox"/>
Talna šoba FR 50							
Talna šoba FR 50	2	2.640-679.0			500		Z delovno širino 500 mm je FR 50 še posebej primeren za velika območja. Ohišje odporno na vročo vodo, ohišje iz nerjavne jekla, 2-kratno keramično ležišče, udobno potisno palico, kolesca brez sledi in integrirano nizkotlačno merjenje RM. Komplet za šobe za posamezne naprave je treba naročiti posebej. Maksimalno 250 bar / 1800 l / h / 80 ° C <input type="checkbox"/>
Posebni kompleti šob za FR							
Komplet talnih šob	3	2.640-442.0	850 - 1100				Komplet šob za to napravo vsebuje šobo Power in vijake. Za optimalno delovanje Kärcherjevih talnih šob (850 do 1100 l/h). <input type="checkbox"/>
	4	2.639-188.0	1100 - 1300				Komplet šob za to napravo vsebuje šobo Power in vijake. Za optimalno delovanje Kärcherjevih talnih šob (1100 do 1300 l/h). <input type="checkbox"/>
	5	2.640-781.0	1300 - 1800				Komplet šob za to napravo Kärcherjeva šoba Power za talno šobo <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor



		Številka naročila		Cena			
Spojka							
Spojka 9 TR	1	4.111-037.0				Spojka za povezovanje in podaljševanje novih visokotlačnih cevi.	<input type="checkbox"/>
Spojka 2 x M22x1,5	2	4.403-002.0				Za premostitev odstranjenega grelnega navitja za čiščenje. Alternativa: 4.111-029.0 adapter 1 - stara/nova cev.	<input type="checkbox"/>
Povezovalni del							
Navitje za šobo / vijačni nastavek	3	4.402-022.0				Za pritrditev visokotlačnih šob in delov opreme neposredno na visokotlačno cev (z navitjem za šobo) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Odjemno mesto							
Nosilec za cev in brizgalno cev VA	4	2.042-003.0				Držalo cevi in brizgalne cevi za priročno in varno shranjevanje HD cevi ali šobe na steni. Nosilec za stensko montažo je izdelan iz nerjavečega jekla.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna napeljava							
Hitra spojka, fiksni del	5	6.463-025.0				Samostojen del	<input type="checkbox"/>
Hitro sklopka, ohlapni del, M 22 x 1,6	6	6.463-023.0				priloženi del	<input type="checkbox"/>
Stacionarni visokotlačni čistilniki							
ABS talni okvir HDC	7	2.641-736.0					<input type="checkbox"/>
Ročno pištolo	8	4.775-018.0					<input type="checkbox"/>
Dvojna vtičnica	9	5.402-001.0					<input type="checkbox"/>
Navojna spojka	10	6.386-010.0					<input type="checkbox"/>
Ventil z direktnim pretokom	11	6.412-021.0					<input type="checkbox"/>
Visokotlačni krožni ventil	12	6.412-066.0					<input type="checkbox"/>
	13	6.412-386.0					<input type="checkbox"/>
Hitra spojka	14	6.463-022.0					<input type="checkbox"/>
Stacionarni visokotlačni čistilniki							
Decentralizirana enota za dovajanje za RM	15	3.910-005.0				Ta enota za dovajanje čistilnega sredstva z ročno mešalno napravo ima priključno cev, cevni nastavek in potreben montažni material.	<input type="checkbox"/>
Dozirna enota	16	2.641-702.0				Dozirna enota, 2-kratna, iz nerjavečega jekla.	<input type="checkbox"/>
Easy-Press pištola, siva	17	4.775-784.0				Easy-Press pištola, siva	<input type="checkbox"/>
Stenski nosilec za 2 rezervoarja RM, nerjaveče jeklo	18	2.641-703.0				Stenski nosilec za dva rezervoarja.	<input type="checkbox"/>
Mobilni čistilni voziček z 2-kratno dozirno enoto in kolutom za cev	19	2.641-704.0				Mobilni čistilni voziček.	<input type="checkbox"/>
Razpršilna cev, vrtljiva, siva	20	4.760-625.0				Razpršilna cev, vrtljiva, siva, 600 mm.	<input type="checkbox"/>
	21	4.760-626.0				Razpršilna cev, vrtljiva, siva, 1050 mm.	<input type="checkbox"/>
	22	4.760-627.0				Razpršilna cev, vrtljiva, siva, 1550 mm.	<input type="checkbox"/>
	23	4.760-628.0				Razpršilna cev, vrtljiva, siva, 2050 mm.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna krogelna pipa	24	6.412-068.0					<input type="checkbox"/>
Injektor za peno, 900 l/h	25	3.637-054.0				Injektor za peno, 900l/h, 100-120 barov.	<input type="checkbox"/>
Šoba za peno, industrijska, 900 l/h	26	4.763-207.0				Šoba za peno, industrija.	<input type="checkbox"/>
Šoba za peno	27	4.767-072.0				Šoba za peno.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

HDC CLASSIC

1.509-501.2

KÄRCHER

		Številka naročila	Dolžina				Cena	
Boben za cev s samodejnim navijanjem								
Add-on kit hose reel stainless steel K/P	1	6.391-520.0	20					<input type="checkbox"/>
Razpršilne cevi								
Razpršilna cev	2	4.760-653.0					Z držalom za šobo.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor