



NT 65/2 Ap

NT 65/2 Ap je zmogljiv, 2-motorni mokro/suhi sesalnik za profesionalno uporabo. Zahvaljujoč učinkovitemu čiščenju ploščatega filtra s sunki zraka ostane sesalna moč konstantna.

1 Vgrajena odlagalna površina

- Zaradi velike vgrajene odlagalne površine na glavi ohišja bodo orodje in pribor vedno dobro pospravljeni in na dosegu roke.

2 Vgrajena izpustna cev (odporna na olje)

- S pomočjo lahko dostopne izpustne cevi lahko posesano tekočino udobno odstranite.

3 ApClean (polsamodejno čiščenje filtra)

- Filter omogoča dolgotrajno neprekinjeno delo.
- Optimalna sesalna moč pri visoki učinkovitosti.

4 Pritrditev cevi in kolena

- Enostavna pritrditev sesalne cevi in kolena med prevozom in skladiščenjem.


NT 65/2 Ap

- Polavtomatsko čiščenje filtra
- Filter z ravnimi nabori (razred prahu M)
- Izpušna cev in potisni ročaj

Tehnični podatki

Številka naročila	1.667-291.0	
	4039784727281	
Vrsta toka	1 / 220 - 240 / 50 - 60	
Količina zraka	2 x 74	
Vakuum	254 / 25,4	
Prostornina posode	I	65
Material posode	Plastika	
Zmogljivost sesanja	2760	
Standardna nominalna širina	DN 40	
Dolžina kabla	10	
Emisije zvočnega tlaka	73	
Število motorjev	2	
Teža	20	
Mere (D x Š x V)	600 x 480 x 920	

Oprema

Sesalna cev	4 / z upognjenim nastavkom	Potisni lok	■
Sesalna cev	2 x 0,5 / Kovina	Razred zaščite	II
Filterna vrečka	1 / Papir	Zavora vrtljivega kolesa	■
Talna šoba za mokro/suho sesanje	360		
Ozka šoba	■		
Izpustna cev (odporna proti olju)	■		
Funkcija samodejnega izklopa pri maksimalni količini polnjenja	■		
Ploščati filter	Papir		
Kolena	■		
Čiščenje filtra	ApClean (polsamodejno čiščenje filtra)		
Zaščita pred udarci	■		

■ Vključno v dobavo

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena	
Ploščati filter, papirnat								
Ploščati nagubani filter, papirnat	1	6.904-283.0	1					Ploščati nagubani filter iz papirja (BIA-(U,S,G,C) prah razreda M , je primeren za modele NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me. <input checked="" type="checkbox"/>
Izpušni razdelilec, plastika								
Cevno koleno NW40	2	2.889-171.0	1	40				Cevno koleno za novi sistem s sponko, z nazivnim premerom DN 40. <input checked="" type="checkbox"/>
Plastično koleno	3	5.031-718.0	1	35				Plastično koleno (DN 35) s sistemom s sponko C-35, za vse različice modela serije NT 361 do NT 611 Eco (razen NT Eco M in NT Eco H). <input type="checkbox"/>
Plastično koleno, električno prevodno	4	5.031-939.0	1	35				Plastično koleno (DN 35) električno prevodno, s sistemom s sponko C-35, za vse različice modela serije NT 361 do NT 611 Eco. <input type="checkbox"/>
Plastično koleno, električno prevoden	5	5.032-427.0	1	40				Električno prevodno plastično koleno (DN 40) s Clip sistemom sponk C-40 je primeren za vse sesalnike NT. <input type="checkbox"/>
Koleno	6	2.889-148.0	1	35				Ergonomsko koleno za novi Clip sistem s sponko. Protistatično s potiskalcem škodljivega zraka. <input type="checkbox"/>
Talne šobe								
Mokro/suha talna šoba Adv za nazivno širino DN 40	7	2.889-153.0	1	40		360		360 mm široka kombinirana mokro/suha talna šoba s preprosto izmenljivimi vložki in gumijastimi robovi. <input checked="" type="checkbox"/>
Večnamenska šoba mokra / suha	8	6.903-018.0	1	40		370		Vsestranska šoba iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-278.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-277.0). Samo za sesalnike NT. <input type="checkbox"/>
	9	6.906-383.0	1	40		450		Vsestranska šoba (DN 40) iz aluminija s 450 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-065.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.906-146.0). Samo za sesalnike NT. <input type="checkbox"/>
Večnamenska šoba, mokra/suha	10	6.906-384.0	1	35		370		Vsestranska šoba (DN 35) iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-064.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-081.0). Samo za sesalnike NT. <input type="checkbox"/>
Mokro/suha talna šoba DN40	11	2.889-117.0	1	40		400		Kombinirana mokro/suha talna šoba (DN 40) omogoča hitro menjavo gumijastega roba/krtače in je primerna za mokro odsesavanje velikih površin. <input type="checkbox"/>
Ozka šoba ta fuge								
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	12	5.130-655.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Šoba za fuge	13	6.900-385.0	1	35	210			Šoba za fuge iz umetnega materiala (DN35) omogoča sesanje v razpokah in kotih. Dolžina: 210 mm. <input type="checkbox"/>
	14	6.900-922.0	1	35	500			Kovinska šoba za fuge (DN35) omogoča sesanje v razpokah in kotih. Dolžina: 370 mm. <input type="checkbox"/>
	15	6.905-817.0	1	40	400			Kovinska razpršilna šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 400 mm. <input type="checkbox"/>
Sesalne cevi, iz legiranega jekla								
Set sesalne cevi iz nerjavečega jekla NW40 550mm	16	2.889-194.0	1	40	550			Sesalna cev iz nerjavečega jekla (2 x 0,55 m). <input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev	17	6.902-081.0	1	40	0,5			Sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 40, 0,5 m) je primerna samo za sesalnike razreda NT. <input type="checkbox"/>
	18	6.906-531.0	1	40	1			Sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 40, 1m) je primerna samo za sesalnike razreda NT. <input type="checkbox"/>
	19	6.902-154.0	1	35	0,5			0,5 m dolga sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 35) za mokre in suhe sesalce. Idealen za pogosto uporabo mokrega prahu in za absorpiranje korozivnih sestavin. <input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo Dodatni pribor

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena	
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Ploščati nagubani filter HEPA	20	6.904-364.0	1					Ploščati filter HEPA - prah razreda H (H 13) - s plastmi steklenih vlaken, ki povečujejo zmogljivost filtra pri sesanju tistih vrst prahu, ki so zdravju škodljivi in povzročajo raka. <input type="checkbox"/>
Ploščati filter PES								
Ploščati nagubani filter (PES)	21	6.904-284.0	1					Ploščati filter (PES) - BIA- (U, S, G, C) razred prahu M: poliestrski flis, odporen proti gnilobi, odličen za mokro uporabo in abrazivni material. Standard za NT 72/2 Eco Tc. <input type="checkbox"/>
Ploščati filter PTFE								
Ploščati nagubani filter PTFE	22	6.907-449.0	1					Poliestrška koprena s slojem PTFE, odobrena za razred prahu M, za sesalnike Tact ² . Posebno primerna za močno sprijemljive materiale. <input type="checkbox"/>
Filtrska vrečka za mokro sesanje								
Mokra filter vrečka	23	6.904-252.0	5					Razred prahu L, za splošno čiščenje, suho in mokro, odporen na trganje. <input type="checkbox"/>
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)								
Papirnate filtrirne vrečke	24	6.904-285.0	5					5 trpežnih troslojnih papirnatih filtrskih vrečk. BIA-(U, S, G, C) prah razreda M. Za vse različice modelov NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ter za NT 72/2 Eco Tc. <input type="checkbox"/>
Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu								
Plastične vrečke za odstranjevanje prahu	25	6.900-698.0	10					PE - plastična vrečka. <input type="checkbox"/>
Penasti filter								
Membranski filter	26	6.904-282.0	1					Membranski filter/filter iz blaga iz poliestrske grobe koprene, pralen do 40°C, kovinska vlakna za ozemljitev. Primeren za skoraj vse industrijske NT sesalnike z dvema motorjema. <input type="checkbox"/>
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)								
Filtrske vrečke iz flisa	27	2.885-753.0	5					Velike filtrske vrečke iz flisa, ki so odporne proti trganju, so primerne za vse mokro-suhe sesalnike z dvema motorjema Kärcher. Certificirane so skladno z razredom emisije prahu M in so primerne za velikosti posod od 65 do 75 litrov. <input type="checkbox"/>
Izpušni razdelilec, nerjaveče jeklo								
Kovinsko koleno iz nerjavečega jekla	28	6.903-141.0	1	35				Nerjaveče jeklo, zaobljeno, DN 35 <input type="checkbox"/>
	29	6.902-079.0	1	40				Nerjaveče jeklo, zaobljeno, DN 40 <input type="checkbox"/>
Izpušni razdelilec, kovina								
Kovinsko koleno	30	6.900-519.0	1	35				Robustno kovinsko koleno (DN 35) se lahko uporablja tudi kot nadomestek za plastično koleno (z adapterjem za sistemske sponke 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastika, električno prevodno.). <input type="checkbox"/>
	31	6.900-276.0	1	40				Robustno kovinsko koleno (DN 40) se lahko uporablja tudi kot nadomestek za plastično koleno (z adapterjem za sistemske sponke 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastika, električno prevodno.). <input type="checkbox"/>
Šobe za sesanje avtomobila								
Avto šoba	32	6.900-952.0	1	40		90		Ukrivljena ploščata šoba za sesanje avtomobila iz umetnega materiala s ca. 90 mm delovne širine. Samo za sesalnike NT. <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena	
Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°								
Gumijasta sesalna šoba, prizrezana 45°	33	6.902-104.0	1	35	220			45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT. <input type="checkbox"/>
	34	6.902-105.0	1	40	220			45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 40) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT. <input type="checkbox"/>
Šobe za sesanje cevi								
Sesalna krtača za cev 35/100	35	6.903-035.0	1	35				Plastična, premer cevi 100 mm <input type="checkbox"/>
Sesalna krtača za cev 35/200	36	6.903-036.0	1	35				Plastična, premer cevi 200 mm <input type="checkbox"/>
Sesalne cevi, kovinske								
Sesalna cev	37	6.900-514.0	1	35	0,5			Sesalna cev (DN 35, 1x0,5 m) iz kromirane kovine je standardna v skoraj vseh enomotornih sesalnikih razreda NT. <input type="checkbox"/>
Drugo								
Adapter connection old elektr. leitend	38	5.031-436.0						Električno prevoden, univerzalni vmesnik za priključitev starih cevi NT z nazivno širino DN 35, 40, 50 na novi sistem pribora za mokre in suhe sesalnike Kärcher. <input type="checkbox"/>
CS 40 Me	39	2.863-026.0	1					Visoko učinkovit CS 40 Me ciklonski pred-separator za vse vlažne in suhe sesalce Kärcher NT je posebej razvit dodatek za fino nanašanje prahu na gradbiščih ali v industriji. <input type="checkbox"/>
Komplet, neprevodni mediji								
ABS neprevodni medij Tact ² + Ap	40	2.642-602.0	1					Za zaustavitev pri absorpciji neprevodnih tekočin, kot so olja in masti <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
Sesalne cevi, v kompletu (sistem Clip)							
Sesalna cev DN 40, dolžina 4 m	1	2.889-138.0	1	40	4		<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev	2	4.440-678.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev + PFC- Modul	3	4.440-679.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev komplet + PFC modul, električno prevodno	4	4.440-728.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev,električno prevodna	5	2.889-137.0	1	35	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev	6	2.889-139.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, odporna na olje	7	2.889-140.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, električno prevoda	8	2.889-141.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>
Kompleti za popravilo							
Komplet za popravilo, C 40	10	2.639-873.0	1	40			<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo, DN 61	11	2.862-038.0	1	61			<input type="checkbox"/>
Sesalne cevi (sistem Clip)							
Sesalna cev	12	6.906-279.0	1	40	10		<input type="checkbox"/>
	13	6.906-321.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	14	6.906-714.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	15	6.906-546.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	16	6.906-635.0	1	40	16		<input type="checkbox"/>
	17	6.906-877.0	1	40	10		<input type="checkbox"/>
Sesalne cevi, v kompletu							
Sesalna cev, komplet	18	4.440-264.0	1	61	4		<input type="checkbox"/>
	19	4.440-328.0	1	61	3		<input type="checkbox"/>
	20	4.440-467.0	1	61	10		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, komplet, odporna na olje	21	4.440-613.0	1	61	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, komplet, električno prevodno	22	4.440-616.0	1	61	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, komplet	23	4.440-263.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	24	4.440-303.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	25	4.440-463.0	1	40	10		<input type="checkbox"/>
	26	4.440-466.0	1	40	10		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, komplet, odporna na olje	27	4.440-612.0	1	40	10		<input type="checkbox"/>
Vezne objemke							
Nastavek, DN 32/35, z notranjim navojem	28	6.902-077.0	1	32			<input type="checkbox"/>
Nastavek, DN 40, z notranjim navojem	29	6.900-286.0	1	40			<input type="checkbox"/>
Povezovalni nastavek, DN 61, z notranjim navojem	30	6.902-078.0	1	61			<input type="checkbox"/>
Teleskopske cevi (sistem Clip)							
Podaljšek za cev	31	6.906-344.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>
Podaljševalna cev	32	2.889-146.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Anzahl	Nennweite				Cena	
Komplet, Y-kos									
Komplet za montažo Y-kos	1	2.637-217.0	1	35					<input type="checkbox"/>
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna									
Nastavek C DN 35	2	5.407-112.0	1	35					<input type="checkbox"/>
Nastavek C DN40	3	5.407-109.0	1	40					<input type="checkbox"/>
Nastavek C DN 40	4	5.407-111.0	1	40					<input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	5	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	6	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>
Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna									
Nastavek za električno orodje C 35, EL	7	5.453-042.0	1	35					<input type="checkbox"/>
	8	5.453-048.0	1	35					<input type="checkbox"/>
	9	5.453-049.0	1	35					<input type="checkbox"/>
	10	5.453-050.0	1	35					<input type="checkbox"/>
	11	5.453-051.0	1	35					<input type="checkbox"/>
	12	5.453-052.0	1	35					<input type="checkbox"/>
Priključna objemka za električno orodje, ki se jo da priviti									
Priključna objemka za električno orodje, ki se jo da priviti, DN 35	13	5.453-016.0	1	35					<input type="checkbox"/>
Priključni nastavek za električno orodje, navojni, DN 35	14	5.453-026.0	1	35					<input type="checkbox"/>
Priključni nastavek za električno orodje, navojni, DN 36	15	6.902-059.0	1	35					<input type="checkbox"/>
Priključni nastavek za električno orodje, navojni, DN 37	16	6.902-095.0	1	35					<input type="checkbox"/>
Razširitveni kosi (cev -> šoba)									
Element za razširitev DN 40 - DN 61	17	5.453-019.0	1	40					<input type="checkbox"/>
Reducirna objemka									
Reducirni nastavek	18	5.407-108.0	1	40					<input type="checkbox"/>
	19	5.407-113.0	1	40					<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi (cev -> šoba)									
Reducirni nastavek	20	6.902-017.0	1	40					<input type="checkbox"/>
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	21	6.902-072.0	1	35					<input type="checkbox"/>
Komplet reducirnih / razširitvenih objemk									
Komplet reducirnih/razširitvenih nastavkov	22	2.860-117.0	1						<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Številka naročila	Nazivna širina					Cena	
Kompleti pribora za sesalnike za specifične ciljne skupine									
Profesionalni kompleti za čiščenje.	1	2.637-353.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
Komplet pribora za čiščenje avtomobila	2	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Komplet za ostružke	3	2.640-760.0	DN 61						<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Dolžina	Barva	Število	Cena	
Ostalo							
Podaljšek	1	6.647-022.0	20		1		Podaljšek, dolg 20 m, 3x1,5 mm ² . S šuko vtikačem, zaščitenim pred škropljenjem, nastavkom za privijanje in zaščito pred pregibanjem.

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor