



SG 4/4

Kompaktni parni čistilnik SG 4/4 z zmogljivostjo 4 bar parnega tlaka. Z brezstopenjsko nastavitvijo količine pare in funkcijo Vapo-Hydro za odlične rezultate čiščenja brez uporabe kemikalij.



1 Sistem 2 rezervoarjev

- Rezervoar za svežo vodo je mogoče nenehno polniti, ker sta grelni kotel in rezervoar ločena.
- Ker je vedno segret le del celotne količine vode, naprava hitro zagotavlja konstantno izhajanje pare



2 VapoHydro

- Sistem VapoHydro omogoča brezstopenjsko prilagoditev jakosti pare posameznim nalogam.
- Poleg tlaka pare je mogoče brezstopenjsko nastaviti tudi nasičenost od čiste pare do vroče vode.



3 Predal za shranjevanje pribora

- Vgrajen predal omogoča shranjevanje različnega pribora.
- Predvsem majhni deli pribora so vedno varno shranjeni, da ji ni mogoče izgubiti.


SG 4/4

- Kratak čas segrevanja
- Črpalka za polnjenja grelnega kotla

Tehnični podatki

Številka naročila	1.092-104.0
	4039784943117
Napetost	220 - 240
Izhod za ogrevanje	2300
Prostornina posode	I 4
Dolžina kabla	7,5
Parni tlak	bar 4
Teža brez dodatkov	8
Mere (D × Š × V)	475 × 320 × 275
Frekvenca	50 - 60
Temperatura v kotlu	145

Oprema

Parno-sesalna cev z ročajem	■
Parne cevi 2 ×	■
Ročna šoba	■
Okrogla krtača, črna	■
Šoba za oblazinjene površine s krtačo	■
Power šoba	■
Točkovna šoba	■
■ Vključno v dobavo	

SG 4/4

1.092-104.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Širina	Dolžina	Cena	
Parni čistilniki								
Lijak	1	4.013-030.0	1					<input checked="" type="checkbox"/>
Cev za paro	2	4.322-020.0	1					<input checked="" type="checkbox"/>
Talna šoba	3	6.906-185.0	1					<input checked="" type="checkbox"/>
Talna šoba SG 4/4	4	2.885-465.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Podaljševalna cev	5	4.127-024.0	1					<input type="checkbox"/>
Voziček DE 4002	6	6.962-239.0	1					<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo Dodatni pribor