



NT 611 Mwf

Enomotorni, industrijski mokro/suhi sesalnik z obsežno standardno opremo in posodo s prostornino 55 l. Poseben sistem filtrov omogoča hitro menjavo med mokrim in suhim sesanjem brez demontaže filtra. Ko dosežete maks. višino polnjenja, se aktivira elektronski izklop.

1 Vgrajeno shranjevanje pribora

- Na velikem odbijaču je vgrajen prostor za shranjevanje pribora.

2 Vgrajena črpalka za umazano vodo

- Črpalka lahko prečrpa velike količine tekočine, zato je črpanje lahko neprekinjeno.


NT 611 Mwf

- S črpalko za umazano vodo
- Vtikač IP68; stikalo PRCD-K
- C-spojka z zaporno pipo

Tehnični podatki

Številka naročila	1.146-601.0	
	4039784722576	
Vrsta toka	220 - 240 / 50 - 60	
Količina zraka	57	
Vakuum	235 / 23,5	
Prostornina posode	I	55
Maks. zmogljivost sesanja	2350	
Moč črpalke za odstranjevanje	800	
Standardna nominalna širina	DN 40	
Dolžina kabla	10	
Emisije zvočnega tlaka	63	
Teža	23	
Mere (D × Š × V)	570 × 430 × 860	

Oprema

Sesalna cev	4 / z upognjenim nastavkom	Zaustavitvena zavora	■
Sesalna cev	2 × 0,5 / Kovina	Zaščita pred udarci	■
Talna šoba za mokro/suho sesanje	370 / aluminij	Potisni lok	■
Ozka šoba	■	Razred zaščite	I
Filter grobe umazanije	■	Sesalna turbina, brez vzdrževanja	1
Filtrska vrečka	1 / Papir		
Izpustna cev (odporna proti olju)	■		
Funkcija samodejnega izklopa pri maksimalni količini polnjenja	■		
Material posode	Plastika		
Clip sistem za podaljševanje cevi	■		
Kompletno snemljiva črpalka za umazano vodo	■		

■ Vključno v dobavo



		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena	
Filtriranje grobih delcev pri mokrem sesanju								
Filter za grobo umazanijo	1	6.904-287.0	1					Filter za grobo umazanijo s kovinsko perforirano ploščo in penastim tesnilom je primeren za mokro odsesavanje modelov NT 611 Eco K & KF. ■
Izpušni razdelilec, plastika								
Plastično koleno	2	5.031-904.0	1	40				Plastično koleno (DN 40) s sistemom sponk C-40 je primeren za vse različice NT. ■
Talne šobe								
Večnamenska šoba mokra / suha	3	6.903-018.0	1	40		370		Vsestranska šoba iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-278.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-277.0). Samo za sesalnike NT. ■
	4	6.906-383.0	1	40		450		Vsestranska šoba (DN 40) iz aluminija s 450 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-065.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.906-146.0). Samo za sesalnike NT. □
Ozka šoba ta fuge								
Šoba za fuge	5	6.903-033.0	1	40	290			Plastična šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 290 mm. ■
	6	6.905-817.0	1	40	400			Kovinska razpršilna šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 400 mm. □
Sesalne cevi, kovinske								
Sesalna cev DN 40, kromirana	7	6.900-275.0	1	40	0,55			Sesalna cev (DN 40, 1 x 0,55 m), izdelana iz kromirane kovine, je standardna v skoraj vseh komercialnih sesalnikih. Neobvezno za komercialne enomotorne sesalce s sesalno cevjo DN 40. ■
Sesalna cev	8	6.900-514.0	1	35	0,5			Sesalna cev (DN 35, 1x0,5 m) iz kromirane kovine je standardna v skoraj vseh enomotornih sesalnikih razreda NT. □
Komplet, neprevodni mediji								
Komplet za predelavo za neprevodne medije	9	2.882-517.0	1					Za izklop pri sesanju neprevodnih tekočin, kot so olja in masti. ■
Ploščati filter, papirnat								
Ploščati nagubani filter, papirnat	10	6.904-367.0	1					Ploščati nagubani filter iz papirja (prah razreda M) je primeren za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M in NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. □
Ploščati filter PES								
Ploščati naguban filter Wet & Dry	11	6.907-662.0	1					Ploščati naguban filter Wet & Dry iz vlaken PES, z modro etiketo. Primeren za sesanje tekočin, drobnega prahu in grobe umazanije razredov prahu M in L. □
Filtrska vrečka za mokro sesanje								
Mokra filter vrečka	12	6.904-211.0	5					Posebna / mokra filtrska vrečka, odporna na trganje, razreda prahu L je primerna za suho in mokro čiščenje. Primerno za NT 561, NT 611 in NT 611 K. □
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)								
Papirnate filtrirne vrečke	13	6.904-208.0	5					Prah razreda M z ojačanim zunanjim slojem. □
Izpušni razdelilec, nerjaveče jeklo								
Kovinsko koleno iz nerjavečega jekla	14	6.903-141.0	1	35				Nerjaveče jeklo, zaobljeno, DN 35 □
	15	6.902-079.0	1	40				Nerjaveče jeklo, zaobljeno, DN 40 □

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 611 MWF 1.146-601.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena	
Izpušni razdelilec, kovina								
Kovinsko koleno	16	6.900-519.0	1	35				Robustno kovinsko koleno (DN 35) se lahko uporablja tudi kot nadomestek za plastično koleno (z adapterjem za sistemske sponke 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastika, električno prevodno).
	17	6.900-276.0	1	40				Robustno kovinsko koleno (DN 40) se lahko uporablja tudi kot nadomestek za plastično koleno (z adapterjem za sistemske sponke 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastika, električno prevodno).
Šobe za sesanje avtomobila								
Avto šoba	18	6.900-952.0	1	40		90		Ukrivljena ploščata šoba za sesanje avtomobila iz umetnega materiala s ca. 90 mm delovne širine. Samo za sesalnike NT.
Šobe za montažo na ogrodje, za sesanje večjih površin								
Fiksna šoba	19	4.130-401.0	1	40		611		Kovinska, nastavljiva po višini, krtačni trak, gumijasti nastavki (samo za različice NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/Tact)
Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°								
Gumijasta sesalna šoba, prirezana 45°	20	6.902-105.0	1	40	220			45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 40) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.
Sesalne cevi, iz legiranega jekla								
Sesalna cev	21	6.902-081.0	1	40	0,5			Sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 40, 0,5 m) je primerna samo za sesalnike razreda NT.
	22	6.906-531.0	1	40	1			Sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 40, 1m) je primerna samo za sesalnike razreda NT.
Drugo								
Adapter connection old elektr. leitend	23	5.031-436.0						Električno prevoden, univerzalni vmesnik za priključitev starih cevi NT z nazivno širino DN 35, 40, 50 na novi sistem pribora za mokre in suhe sesalnike Kärcher.
Ploščati filter PTFE								
Ploščati nagubani filter (PTFE)	24	6.907-455.0	1					Poliestrski flis s PTFE prevleko za sistem Tact in Ap- sesalnike, razred prahu M; testiran. Še posebej primeren za materiale, ki se trdno držijo.

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 611 MWF 1.146-601.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
Sesalne cevi (sistem Clip)							
Sesalna cev	1	6.906-714.0	1	40	4		<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.906-241.0	1	35	4		<input type="checkbox"/>
	3	6.906-279.0	1	40	10		<input type="checkbox"/>
	4	6.906-321.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev Clip sistem, C 35, 10m	5	6.906-242.0	1	35	10		<input type="checkbox"/>
Sesalne cevi, v kompletu (sistem Clip)							
Sesalna cev	6	4.440-678.0	1	40	4		<input checked="" type="checkbox"/>
Kompleti za popravilo							
Komplet za popravilo, C 40	7	2.639-873.0	1	40			<input type="checkbox"/>
Teleskopske cevi (sistem Clip)							
Podaljšek za cev	8	6.906-344.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Številka naročila	Anzahl	Nennweite				Cena	
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna									
Nastavek C DN40	1	5.407-109.0	1	40					<input type="checkbox"/>
Nastavek C DN 40	2	5.407-111.0	1	40					<input type="checkbox"/>
Reducirna objemka									
Reducirni nastavek	3	5.407-113.0	1	40					<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi (cev -> šoba)									
Reducirni nastavek	4	6.902-017.0	1	40					<input type="checkbox"/>
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	5	6.902-072.0	1	35					<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 611 MWF 1.146-601.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Nazivna širina				Cena	
Kompleti pribora za sesalnike za specifične ciljne skupine								
Komplet za gasilce	1	2.637-360.0	DN 40					<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor